

LEC-Starterkit MINI

LEC-BASE MINI 标准款和定制化的 LEC-Starterkit, 包含 SD 卡和 ATX 电源 (不含 LEC 模块和散热解决方案)

特点

- 兼容 SMARC 1.1 标准的具备 MXM3 连接器的载板
- SD 卡和 U 盘
- ATX 电源, 美标电源线, 欧标电源线
- 可选配 LVDS 显示屏



规格

- **产品清单**
兼容 SMARC 1.1 标准的 LEC-BASE MINI 标准或定制化载板 (有关功能, 请参阅额外的产品资料)
 - SD 卡, 4GB SDHC 卡 (Class 10)
 - U 盘 (8GB USB 2.0 闪存盘)
 - ATX 电源, 300W
 - 美标电源线: 10A, 125V
 - 欧标电源线: 220V
 - 7" LCD TFT LVDS 显示屏和连接线缆 (可选配)

- **需单独订购的必备产品清单**

模块

LEC-iMX6, LEC-BT, LEC-BTS, LEC-BW

散热片

LEC-iMX6, LEC-BT, LEC-BTS, LEC-BW 专用的散热器和散热鳍片

软件

BSP 取决于操作系统

订购指南

- **LEC-BASE MINI 标准款**
LEC-BASE MINI 标准款 LEC-Starterkit, 包含 SD 卡和电源 (不含 LEC 模块和散热解决方案)
 - **LEC-BASE MINI 定制化**
LEC-BASE MINI 定制化 LEC-Starterkit, 包含 SD 卡和电源 (不含 LEC 模块和散热解决方案)
- 7" LCD TFT LVDS 显示屏和连接线缆 (可选配)

* 其他配置随需而定