

# 工业级电源

## 工业级迷你冗余交流电源



型号	功率 (额定值)	最大直流输出电流						电流 类型	交流电压输入范围	认证
		+5V	+3.3V	+12V	-12V	-5V	+5Vsb			
APS-930XAR	300W	25A	18A	16A	0.5A	0.5A	2.0A	ATX12V	90-264VAC	UL/CSA/TUV
APS-946XAR	460W	25A	25A	30A	0.8A	--	2.0A	EPS12V	90-264VAC	UL/CSA/TUV

■ 尺寸: 185 x 150 x 86 (mm)

## 工业级双冗余交流电源



型号	功率 (额定值)	最大直流输出电流						电流 类型	交流电压输入范围	认证
		+5V	+3.3V	+12V	-12V	-5V	+5Vsb			
APS-6300F	300W + 300W	36A	25A	17A	0.8A	0.8A	1A	ATX/ ATX12V	手动切换 90-132VAC 180-264VAC	UL/CSA/TUV
APS-6400F	400W + 400W	36A	25A	17A	0.8A	0.8A	1A	ATX/ ATX12V	手动切换 90-132VAC 180-264VAC	UL/CSA/TUV

■ 尺寸: 187 x 167 x 183 (mm)

■ 非RoHS系列

## 工业级交流电源, PS2规格



型号	功率 (额定值)	最大直流输出电流						电流 类型	交流电压 输入范围	认证
		+5V	+3.3V	+12V	-12V	-5V	+5Vsb			
APS-935XA-EPS12	350W	35A	28A	26A	0.8A	0.5A	2A	EPS12V	110 ~ 220 VAC (±10%)	UL/CSA/TUV
APS-940XA-ATX12	400W	35A	28A	30A	0.8A	0.5A	2A	ATX12V	110 ~ 220 VAC (±10%)	UL/CSA/TUV
APS-940XA-EPS12	400W	35A	28A	30A	0.8A	0.5A	2A	EPS12V	110 ~ 220 VAC (±10%)	UL/CSA/TUV
APS-946XA-EPS12	460W	40A	30A	32A	1A	0.8A	2A	EPS12V	110 ~ 220 VAC (±10%)	UL/CSA/TUV

■ 尺寸: 标准PS2规格, 140 x 150 x 86 (mm)

## 工业级直流-直流电源, PS2规格



型号	功率 (额定值)	最大直流输出电流						电流 类型	交流电压 输入范围	认证
		+5V	+3.3V	+12V	-12V	-5V	+5Vsb			
APS-930/48X	300W	35A	30A	8A	1A	0.5A	1.5A	ATX	40-72VDC (通常为48VDC)	UL/CUL/TUV

■ 尺寸: 150 x 140 x 86 (mm)

## 工业级交流电源, 1U规格



型号	功率 (额定值)	最大直流输出电流						电流 类型	交流电压输入范围	认证
		+5V	+3.3V	+12V	-12V	-5V	+5Vsb			
APS-9125XU	250W	25A	14A	12A	1A	0.5A	1.5A	ATX12V	110 ~ 220 VAC (±10%)	UL/CSA/TUV
APS-9130XU	300W	24A	20A	20A	0.5A	0.5A	1.5A	ATX12V	110 ~ 220 VAC (±10%)	UL/CSA/TUV

■ 尺寸: 205 x 100 x 40.5 (mm)

## 工业级Flex ATX交流电源, 用于1U机箱



型号	功率 (额定值)	最大直流输出电流						电流 类型	交流电压输入范围	认证
		+5V	+3.3V	+12V	-12V	-5V	+5Vsb			
APS-922XU	220W	16A	14A	14A	0.5A	--	2A	ATX	110 ~ 220 VAC (±10%)	UL/CUL/TUV

■ 尺寸: 150 x 81.5 x 40.6 (mm)