

配件

LGA775 1U CPU散热器

规格

- 高度: 28mm
- 风扇转速: 5,500rpm
- 材料: 铜
- 功率: 最大82W TDP.
- 包含背板

订购指南

- 32-20065-0000 (RoHS)



LGA775铜芯散热器

规格

- 高度: 62mm
- 风扇转速: 4,500rpm
- 材料: 铝+铜
- 包含背板

订购指南

- 32-20086-0000 (RoHS)



Socket-M 1U CPU散热器

规格

- 高度: 22mm
- 风扇转速: 5,500rpm
- 材料: 铜
- 包含背板

订购指南

- 32-20072-0000 (RoHS)



LGA1156 散热器

规格

- 高度: 65mm
- 风扇转速: 2,700rpm
- 材料: 铝
- 包含背板



ATX 12V变压器线缆

规格

- 4P至2 x 2P线缆

订购指南

- 30-00006-0000 (RoHS)



3.5" 至 2.5" HDD架

规格

- 支持2个 2.5" 硬盘

订购指南

- 91-95056-000E (RoHS)



IDE线缆 - 70/90CM

规格

- ATA-100 IDE扁平线缆
- 长度: 70/90cm

订购指南

- 30-10058-1000 70cm (RoHS)
- 30-10058-0010 90cm (RoHS)



薄型SATA DVD-ROM 线缆

订购指南

- 30-20281-0000 (RoHS)



COM线缆

规格

- COM线缆, 带支架
- 长度: 23cm

订购指南

- 30-25004-0000 (RoHS)



USB 2.0线缆

规格

- 2端口USB 2.0线缆, 带支架

订购指南

- 30-25010-1000 (RoHS)



音频线, 用于NuPRO-852

规格

- 长度: 210mm

订购指南

- 92-99033-0010 (RoHS)



超薄光驱

规格

- 超薄光驱连接 40P IDE 适配器

订购指南

- 92-49006-001 (RoHS)



PCIe Mini卡 & 音频卡

mPCIe-8770

PCIe 2D VGA显卡

- PCIe VGA 控制器 XGI™ Volari™ Z11
- 兼容PCI Express规范
- 高性能2D加速
- 显示频率230 MHz
- 支持4:3 画面, 最大分辨率为1600x1200, 256/32K/64K/16M colors (70Hz N1)
- Windows® 2000/XP/Vista/Vista-64, Fedora™ 10, RHEL™ 5, 支持双显示输出



DB-Audio2

高保真音频子卡, 带Line-in, Line-out and Mic-in

- Realtek ALC262高保真音频解码
- line-in, line-out 和 mic-in
- 5x2 pin接头, 可提供前板音频插口
- 4-pin接头, 提供CD音频输出



DB-AC97S

AC'97 音频子卡, 带Line-out 和 Mic-in

- Realtek ALC200 AC'97 音频解码
- AC'97 接口, 带10-pin接头及转接线
- line-in, line-out 和 mic-in
- 4-pin接头, 提供CD音频输出

