

RK-260

2U上架式工业机箱，可安装5槽背板和工业主板



规格

机箱尺寸	RK-260-E (427 x 88.7 x 450 mm) (宽x高x深) RK-260MB: (427 x 88.7 x 500 mm) (宽x高x深)
驱动器槽位	2个5.25" 驱动器槽位 (一个超薄光驱+FDD转换器)
材质	重型钢
颜色	黑色
冷却风扇	进气: 2个60 x 60 x 20mm滚珠轴承风扇
前面板	2个USB接口 ATX电源开关, PS/2键盘接口
电源	PS2规格ATX或迷你型冗余电源 (仅RK-260-E) 1U/2U工业交流电源 (仅RK-260 MB)
包装尺寸	RK-260MB (615 x 560 x 232 mm) RK-260-E (640 x 545 x 220 mm)
重量	净重15kg

背板选型

型号	PICMG® SBC	PCIe x1	PCIe x4	PCIe x16	PCI	ISA	电源接头
EBP-D5E2	1	--	1	1	2	--	ATX

机械布局



特点

- 具备EIA RS-310C 19" 上架式安装标准
- 具备2个5.25" 驱动器槽位
- 支持PICMG 1.3 5槽背板 (RK-260-E) 和ATX工业主板 (RK-260MB)
- 支持PS2 ATX和迷你冗余电源
- 针对工业主板版本提供PCIe/PCI转接卡
- 易于清理安装的风扇滤网设计
- 前方风扇模块配置, 易于维护

电源选型

型号	功率	输入范围	输出最大值						
			+5V	+3.3V	+12V1	+12V2	-12V	-5V	+5Vsb
适用于RK-260-E									
APS930XA-ATX12	300 W	通用	16 A	19 A	17 A	17 A	0.5 A	0.3 A	3 A
APS-946XA-EPS12	460 W	通用	20 A	24 A	16 A	16 A	0.5 A	0.3 A	3 A
适用于RK-260MB									
APS-9235XU	350 W	通用	25 A	20 A	28 A	-	0.5 A	0.5 A	2 A
APS-9130XU*	300 W	通用	16 A	14 A	16 A	16 A	0.5 A	0.3 A	2 A

*需要1U至2U电源适配器支架 (P/N: 58-80018-0000)

订购指南

型号	颜色	描述
RK-260-E	黑色	2U上架式工业机箱, 可安装5槽背板
RK-260MB	黑色	2U机架式工控机箱, 可安装工业主板

尺寸

单位: 毫米

