

# RK-110S, RK-110SE

1U上架式工业机箱，带3槽背板



## 特点

- 1U高度，17.7英寸 (450mm) 深度
- 一个超薄型软驱和一个超薄型CD-ROM驱动器扩展位
- 一个背部PCI扩展插槽，集成250W - 300W 电源
- 支持PICMG 1.0 背板 (RK-110S) 和 PICMG 1.3 背板 (RK-110SE)

## 规格

机箱尺寸	19 x 1.75 x 17.7英寸 (483mm x 44mm x 450mm) (宽x高x深)
驱动器扩展位	一个5.25" 扩展位，用于超薄型CD-ROM驱动器和3.5" 硬盘驱动器 一个 3.5" 扩展位，用于超薄型软驱
材质	重型钢
颜色	标准：黑色
冷却风扇	3个4cm滚珠轴承，每个风量为7.0CFM，两个在前边，一个在后边
前面板	易于定制的前门 LED：磁盘活动状态，系统电源 系统复位开关和ATX电源开关 两个USB 1.1/2.0接口，PS/2键盘接口
后面板	两个I/O插槽
包装尺寸	23.4 x 6 x 22.8英寸 (594mm x 152mm x 578mm)
重量	净重12kg (26.4lb)

## 机械布局



## 背板选型

型号	PICMG® SBC	PCI	PCIE4	电源接头
HPCI-D3S2	1	2	-	ATX
EBP-D3E1	1	-	1	ATX

## 电源选型

型号	功率	输入范围	输出 (最大值)						电流类型
			+5V	+3.3V	+12V	-12V	-5V	+5Vsb	
APS-912SXU	250 W	90 - 264 VAC	25A	14A	12A	1A	0.5A	1.5A	ATX12V
APS-9130XU	300 W	90 - 264 VAC	24A	20A	20A	0.5A	0.5A	1.5A	ATX12V

## 订购指南

型号	颜色	背板	电源
NS-110SB-D3S2-250	黑色	HPCI-D3S2	APS-9125XA-ST
NS-110E-D3E1-250	黑色	EBP-D3E1	APS-9125XA-ST

## 尺寸

