

外围卡



cPCI-3544

四个端口 RS-422/485 隔离串行通信卡

- 即插即用，PCI BIOS自动分配IRQ和I/O地址
- 四个异步通信端口，带智能缓冲
- 四个RS-422/485端口
- 2500VRMS隔离电压



cPCI-3W10

3U CompactPCI Mini PCI, Mini PCIe载板

- 支持32位, 33/66MHz CompactPCI® 总线
- 1个Mini PCI和1个Mini PCIe插槽
- 1个SIM卡槽



cPCI-7841

双端口隔离CAN接口卡

- 两个独立的CAN网络运算
- 2500 VRMS隔离保护
- 内存直接映射至CAN控制器
- PCI总线即插即用



cPCI-7432/7433/7434

64通道隔离数字I/O模块

- 5000VRMS隔离电压
- 单个隔离输出灌电流高达500mA
- 后走线板I/O仅限于cPCI-7432R, 7433R, 7434R



ORing

CPGS-9120-M12-A

ORing

CPGS-9160-M12-A



EN 50155 12/16端口千兆以太网交换卡

- 前面板包含4或8个千兆以太网口（M12连接器），后面板包含8个口
- O-Ring快速恢复技术
- Open-Ring / O-Chain网络冗余技术
- 基于Web、CLI和SNMP的配置接口